

Skartovací stroj KOBRA 300 CC4



Skartovačky řady 300 byly vyvinuty tak, aby dosahovaly výjimečně velké kapacity skartace. Řezné jednotky jsou proto poháněny dvěma motory, široký vstupní otvor umožňuje rychlou a jednoduchou skartaci jakéhokoliv formátu papíru do šíře 300 mm. Automatický start/stop, světelná signalizace naplnění odpadní nádoby, motor pro nepřetržitou 24hodinovou práci, systém ochrany proti zahlcení papírem „cut-off“, zpětný chod, tepelná ochrana motoru proti přehřátí jsou u skartovaček řady 300 samozřejmostí. Stroj lze dovybavit drátěnou poličkou na skartovaný materiál.



- § šíře vstupu 300 mm
- § šíře řezu 3,5 x 30 mm (příčný řez)
- § max. kapacita skartace 22/24 listů A4/70g
- § skartace kancelářských a sešivacích sponek
- § skartace kreditních karet
- § automatický start/stop
- § tepelná pojistka motoru proti přehřátí
- § Energy Smart – nulová spotřeba ve stavu „stand-by“
- § objem odpadní nádoby 85 l
- § certifikace NBU

Technická specifikace:

| | |
|---|-------------|
| šíře vstupu (mm) | 300 |
| šíře řezu (mm) | 3,5x30 |
| max. kapacita skartace listů (A4/70g m2) | 22/24 |
| stupeň utajení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. | D/2 |
| skartace sešivacích sponek | w |
| skartace kancelářských sponek | w |
| skartace kreditních karet | w |
| skartace CD | - |
| rychlost skartace (m/s) | 0,07 |
| objem odpadní nádoby (l) | 85 |
| síťové napájení (V) | 230 |
| příkon (W) | 920 (2x460) |
| automatický start/stop řízený fotobuňkou | w |
| světelná signalizace otevřená dvířka / vysunutý koš | w |
| světelná signalizace naplnění odpadní nádoby | w |
| motor pro non-stop 24hodinovou práci | w |
| tepelná pojistka motoru | w |
| rozměry Š x H x V (mm) | 430x310x830 |
| hmotnost (kg) | 39 |